

JATI 2KDS

Hohlraumschaumsystem bestehend aus dem Flächendesinfektionsmittelkonzentrat 2K-Desinfektionsschaum und einem Schaumstabilisator

Produktbeschreibung

Schaumdesinfektion nach Wasserschäden aller Art. Gegen Schimmelpilzbefall und Bakterien in belasteten Randfugen, in Dämmschichten unter dem Estrich bei begrenzten Wasserschäden, besonders auch für Geschossdecken geeignet, in Hohlräumen unter Schwingböden und in sonstigen Hohlräumen einsetzbar. Reduziert Geruchsbildung durch Schimmelpilze und Bakterien während oder nach der Trocknung. Schaumdesinfektion reduziert den Feuchtigkeitseintrag und eignet sich auch, wenn JATI EDD (wässrige Lösung) aus baulichen Gründen ungeeignet ist und Rückbau vermieden werden soll.

Aufwandmenge:	Variiert nach Bodenaufbau und vorhandener Dämmung.
Gebindeeinheit:	2 Kanister 19 L + 19 L 2 Kanister 10 L + 10 L

Anwendungshinweise

Zur Herstellung von 4 l schaumfähiger Lösung in einem sauberen Gefäß 2 l Wasser vorlegen und jeweils 1 l der Komponenten 1 und Komponente 2 hinzugeben. Für eine vollständige Befüllung der nachfolgend empfohlenen Schaumgeräte mit einem Fassungsvermögen von 20 l werden zuerst 10 l sauberes Leitungswasser in das Gerät eingefüllt. Anschließend fügt man jeweils 5 l der Komponente 1 und 2 hinzu. Um Wirkungsverluste zu vermeiden, möglichst zeitnah mit der Ausbringung des Desinfektionsschaums beginnen.

Der Desinfektionsschaum wird in die zu desinfizierenden Hohlräume gepresst. Dies sollte grundsätzlich vor der technischen Trocknung stattfinden. Bei der Einbringung des JATI 2KDS ist darauf zu achten, dass sich der Schaum bestmöglich in allen Hohlräumen verteilt und hierdurch eine flächige Benetzung aller Oberflächen erzielt wird. Die durch den Schaum entstandene geringe Menge an Feuchtigkeit kann anschließend im Rahmen einer technischen Trocknung beseitigt werden. Besonders bei Desinfektionsmaßnahmen im Bereich von Dämmschichten unterhalb des Estrichs ist zu beachten, dass ein nicht unerheblicher Flächendruck entstehen kann. Um dem entgegen zu wirken, ist es notwendig, den Schaum verteilt und kontrolliert (z. B. mittels eines Bohrrasters) einzubringen.

Verarbeitungsgeräte

Für die Anwendung des JATI 2KDS wird neben einem Schaumgerät auch ein geeigneter Kompressor (bis 6 bar Druck und mind. 150 l Ausgangsleistung) benötigt. Das von uns angebotene Schaumgerät Indu-Matic 20 M aus rostfreiem Edelstahl arbeitet mit einem optimalen Betriebsdruck von 4 – 5,5 bar. Der maximale Füllgehalt des Schaumgerätes beträgt 20 l. Mit dieser Menge können somit bei einer Befüllung bis zu 800 l Desinfektionsschaum hergestellt werden.

Das vorliegende Datenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

JATI GmbH
Hovekampstr. 18
48431 Rheine · Germany
T +49 5971 804786
F +49 5971 804787
info@jatiproducs.com

Postanschrift:
Merklinghauser Straße 8
59969 Hallenberg · Germany
T +49 2984 93493-0
F +49 2984 93493-29
info@jatiproducs.com

Amtsgericht Steinfurt
HRB 12203
Geschäftsführer:
Guido Beckmann
USt-IdNr.: DE815791136

Sparkasse Hochsauerland
IBAN: DE20 4165 1770 0000 0392 97
BIC: WELADED1HSL

www.jatiproducs.com

Komponente 1: 2K-Desinfektionsschaum

Produktbeschreibung

2K-Desinfektionsschaum ist ein flüssiges, hochstabilisiertes Desinfektionsmittel auf Basis von Peressigsäure. Das Produkt besitzt eine hohe antimikrobielle Wirkung dank seiner bakteriziden, und fungiziden Eigenschaften. Durch die Kombination von organischen Säuren und Tensiden wird ein dichter, gut anhaftender Schaumteppich erzeugt. 2K-Desinfektionsschaum wirkt aufgrund seines starken Oxidationspotentials, das neben der Schädigung und Zerstörung der Zellmembran und Zellorganellen wichtige, für die Mikroorganismen lebensnotwendige Enzymsysteme inaktiviert. Diese unspezifischen Oxidationsreaktionen verhindern Resistenzerscheinungen. Nach der Reaktion zerfällt Peressigsäure in die Abbauprodukte Sauerstoff, Wasser und Essig.

Technische Daten

Aussehen:	flüssig, farblos
Geruch:	stechend
pH-Wert:	2,9
Dichte:	1,05 g/cm ³
Wirkstoffe:	Peressigsäure; 1,23 g/100 g
Registrierung:	Produkt befindet sich im Zulassungsverfahren

Komponente 2: Schaumstabilisator

Produktbeschreibung

Der Schaumstabilisator dient zur verbesserten Schäumbarkeit der Komponente 1. Das empfohlene Mischungsverhältnis der beiden Komponenten ist 1 : 1. Bei Komponente 2 handelt es sich nicht um einen Gefahrstoff. Eine mögliche Gelbfärbung der Komponente 2 hat keinen Einfluss auf die Wirksamkeit.

Technische Daten

Aussehen:	flüssig, farblos
Geruch:	geruchlos
pH-Wert:	ca. 3
Dichte:	1,005 g/cm ³
Inhaltsstoffe:	Stabilisatoren, Tenside

Sonstige Hinweise:

Arbeitsgeräte mit Wasser gründlich aus- bzw. abspülen.

Frostfrei, kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Biozide vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Das vorliegende Datenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

JATI GmbH
Hovekampstr. 18
48431 Rheine · Germany
T +49 5971 804786
F +49 5971 804787
info@jatiproducs.com

Postanschrift:
Merklinghauser Straße 8
59969 Hallenberg · Germany
T +49 2984 93493-0
F +49 2984 93493-29
info@jatiproducs.com

Amtsgericht Steinfurt
HRB 12203
Geschäftsführer:
Guido Beckmann
USt-IdNr.: DE815791136

Sparkasse Hochsauerland
IBAN: DE20 4165 1770 0000 0392 97
BIC: WELADED1HSL

www.jatiproducs.com