

# JATI ED RS

## Reinigungsspülung für Estrichdämmung

### Produktbeschreibung

JATI ED RS ist eine stark alkalische, schaum- und phosphatfreie Reinigungsspülung für alle Estrichdämmsysteme mit einer besonderen Reinigungs- und Entfettungskraft zur Entfernung von schwer entfernbaren organischen Verschmutzungen wie Fett, Eiweiß und Öl. JATI ED RS eignet sich hervorragend zur Reinigung nach Fäkal- und Brandschäden verschmutzter Oberflächen.

### Technische Daten

<b>Aussehen:</b>	trübe Flüssigkeit
<b>pH-Wert:</b>	ca. 13
<b>Dichte:</b>	1,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Inhaltsstoffe:</b>	nichtionische und anionische Tenside, Lösevermittler, Entschäumer, Hilfsstoffe
<b>Aufwandmenge:</b>	3–10 % - je nach Verschmutzungsgrad
<b>Gebindegrößen:</b>	10 kg Kanister

### Anwendungshinweise

JATI ED RS Gebrauchslösung in die Estrichdämmung mit geeigneter Pumpe einbringen. Nach ca. 60–90 min abpumpen. Gegebenenfalls Vorgang wiederholen. Die Reinigungsleistung wird verstärkt, wenn die Reinigungslösung ca. 30 min im Kreislauf gepumpt wird. Danach die Reinigungslösung vollständig abpumpen und mit klarem Wasser nachspülen. Die Reinigungsflüssigkeit kann einfach über die Kanalisation entsorgt werden.

Das vorliegende Datenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.