

JATI DSS

Schaumdesinfektion

Produktbeschreibung

Zur Abtötung von Schimmelpilzen und Bakterien auf befallenen Oberflächen. Geeignet sowohl für Holzoberflächen wie z. B. Holzsparren, Schalungsbretter, OSB-Platten usw., als auch für mineralische Untergründe.

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|---|
| Aussehen: | farblose Flüssigkeit |
| pH-Wert: | 2,2 |
| Dichte: | 1,02 g/ml |
| Wirkstoffe: | Wasserstoffperoxid 79,8 g/l; Glycolsäure 14 g/l; Weinsäure 20 g/l |
| Sonstige Inhaltsstoffe: | Fruchtsäuren und sonstige Stabilisatoren |
| Registrierung: | N-85734 (PT2, PT4) |
| Aufwandmenge: | 150 – 200 ml/m ² , gebrauchsfertige Lösung |
| Gebindegrößen: | 10 l Kanister |

Anwendungshinweise

Für die Anwendung des JATI DSS wird ein Schaumgerät benötigt, z. B. Indu-Matic 20 M oder Foam-Matic 5 P. 1l JATI DSS reicht für ca. 5-7 m². Starker Pilzbefall oder saugende Untergründe können den Verbrauch erhöhen. Einwirkzeit mind. 20 min. Abgetötete Schimmelpilzreste mechanisch von den Oberflächen entfernen. Bei der Aufbringung des JATI DSS ist auf flächige Benetzung der Oberflächen zu achten. Mögliche Fugen, Spalten, kleinere Hohlräume sind mit dem Schaum auszufüllen. Der Schaum zerfällt nach wenigen Minuten.

Sonstige Hinweise

Arbeitsgeräte einfach mit Wasser gründlich aus- bzw. abspülen. Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Das vorliegende Datenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.