

# JATI EDD

## Estrichdämmspülsystem bestehend aus Estrichdämmdesinfektion und Stabilisator

### Produktbeschreibung:

JATI EDD ist anwendbar nach Wasserschäden, Hochwasser oder Fäkalieneinbrüchen im Kellerbereich und im Erdgeschoss bei nicht unterkellerten Gebäuden. Aus dem Konzentrat der Komponenten 1 und 2 wird mit Leitungswasser eine gebrauchsfertige Lösung hergestellt.

**Aufwandmenge:** Variiert nach Bodenaufbau und vorhandener Dämmung.  
**Gebindeeinheit:** 2 Kanister 9 kg + 9 kg

### Anwendungshinweise:

Für die Herstellung von 100 l einer Estrichdämmspülsystem-Lösung werden 1,5 l der Komponente 1 und 1,5 l der Komponente 2 mit 97 l sauberem Leitungswasser angemischt. Bei der Anmischung zunächst das Leitungswasser vorlegen und nachfolgend die Komponenten 2 und 1 zugeben. Anschließend auf eine gründliche Vermischung der einzelnen Bestandteile achten. Zur Überprüfung der Wirkstoffkonzentration sollten in Bohrlöchern und im Bereich der Randfugen Wirkstoffkontrollmessungen mittels Teststäbchen durchgeführt werden. JATI EDD ist nicht für jeden Schadensfall geeignet und sollte vor Beginn der technischen Trocknung eingesetzt werden. Die fertige Lösung von JATI EDD greift keine uns bekannten Bauteile in der Dämmschicht an. Wir empfehlen dringend, zunächst die bei JATI GmbH erhältliche Checkliste anzufordern und die zu diesem Produkt erhältlichen Broschüren hinsichtlich der Verarbeitung zu lesen.

## Komponente 1: Estrichdämmdesinfektion

### Produktbeschreibung:

JATI EDD ist ein flüssiges Desinfektionsmittelkonzentrat auf Basis von Peressigsäure. Das Produkt besitzt eine hohe anti-mikrobielle Wirkung dank seiner bakteriziden und fungiziden Eigenschaften. JATI EDD wird speziell für die Desinfektion bei Sanierungsmaßnahmen verwendet. Das Produkt kann direkt über Injektion in Dämmschichten eingebracht werden. JATI EDD wirkt aufgrund seines starken Oxidationspotentials. Neben der Schädigung und Zerstörung der Zellmembran und Zellorganellen werden wichtige, für die Mikroorganismen lebensnotwendige Enzymsysteme inaktiviert. Diese unspezifischen Oxidationsreaktionen verhindern Resistenzerscheinungen. Nach der Reaktion zerfällt Peressigsäure in die Abbauprodukte Sauerstoff, Wasser und Essig.

### Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Das vorliegende Datenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

<b>JATI GmbH</b>	Postanschrift:	Amtsgericht Steinfurt	Sparkasse Hochsauerland
Wellenbrink 81	Merklinghauser Straße 8	HRB 12203	IBAN: DE20 4165 1770 0000 0392 97
48431 Rheine · Germany	59969 Hallenberg · Germany	Geschäftsführer:	BIC: WELADED1HSL
T +49 5971 804786	T +49 2984 93493-0	Guido Beckmann	
F +49 5971 804787	F +49 2984 93493-29		
info@jatiproducs.com	info@jatiproducs.com	USt-IdNr.: DE815791136	<a href="http://www.jatiproducs.com">www.jatiproducs.com</a>

### Technische Daten:

<b>Aussehen:</b>	farblose Flüssigkeit
<b>pH-Wert:</b>	2,9
<b>Dichte:</b>	1,15 g/cm <sup>3</sup>
<b>Wirkstoff:</b>	Peressigsäure, 15,39 g/100 g
<b>Registrierung:</b>	Produkt befindet sich im Zulassungsverfahren

## Komponente 2: Estrichdämmstabilisator

### Produktbeschreibung:

Der Estrichdämmstabilisator dient zur Stabilisierung der Komponente 1 in Estrichdämmungen. Das empfohlene Mischungsverhältnis der beiden Komponenten ist 1 : 1.

### Technische Daten:

<b>Aussehen:</b>	flüssig, farblos
<b>pH-Wert:</b>	ca. 3
<b>Dichte:</b>	1,01 g/cm <sup>3</sup>
<b>Inhaltsstoffe:</b>	Stabilisatoren

### Sonstige Hinweise:

Arbeitsgeräte direkt nach der Anwendung gründlich mit Wasser aus- bzw. abspülen.  
Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

### Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Das vorliegende Datenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

<b>JATI GmbH</b>	Postanschrift:	Amtsgericht Steinfurt	Sparkasse Hochsauerland
Wellenbrink 81 48431 Rheine · Germany T +49 5971 804786 F +49 5971 804787 info@jatiproducs.com	Merklinghauser Straße 8 59969 Hallenberg · Germany T +49 2984 93493-0 F +49 2984 93493-29 info@jatiproducs.com	HRB 12203 Geschäftsführer: Guido Beckmann USt-IdNr.: DE815791136	IBAN: DE20 4165 1770 0000 0392 97 BIC: WELADED1HSL  <a href="http://www.jatiproducs.com">www.jatiproducs.com</a>