

JATI EDS-Verfahren

Estrichdämm-Sanierungsverfahren

Verfahrensbeschreibung:

Das JATI EDS-Verfahren wurde gezielt für eine zerstörungsfreie Sanierung von Estrichdämmschichten entwickelt. Das Verfahren kann bei vielen Wasserschadensfällen eingesetzt werden und besteht aus bis zu drei Elementen.

Reinigung – Desinfektion – Fixierung.

Generell wird das zu sanierende Estrichdämmsystem während der Sanierungsmaßnahme mit unterschiedlichen Flüssigkeiten beaufschlagt. Entsprechend ist ein Abschotten/Einschalen/Abdichten zwingend notwendig.

Anwendungshinweise:

1. Es wird ein Raster von Kernlochbohrungen (Durchmesser ca. 50 mm) im Abstand von ca. 2,5 m angelegt.
2. Die Reinigungslösung JATI ED RS (10 %ige Anwendungslösung) wird über die Kernbohrungen bis Oberkante Kernbohröffnung in das Estrichdämmsystem eingebracht.
Nach einer Einwirkzeit von 15 bis 30 Minuten wird die Reinigungslösung abgepumpt.
3. Das Estrichdämmsystem mit klarem Wasser vollständig spülen und anschließend die Flüssigkeit erneut abpumpen.
4. Die Desinfektionslösung JATI EDD H+ (10 - 20 %ige Anwendungslösung) wird bis Oberkante Kernbohröffnung in das Estrichdämmsystem eingebracht. Nach einer Einwirkzeit von mind. 30- 60 Minuten wird die Desinfektionslösung abgepumpt.
5. Die Fixierlösung JATI ED FIX (10 %ige Anwendungslösung) wird in das Estrichdämmsystem eingebracht. Einwirkzeit ca. 30 Minuten. Es folgt das Abpumpen der Fixierlösung und der Beginn der Trocknungsmaßnahme. Die Anwendungslösungen können nach Einsatz einfach über die Kanalisation entsorgt werden.

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Das vorliegende Datenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

JATI GmbH
Wellenbrink 81
48431 Rheine · Germany
T +49 5971 804786
F +49 5971 804787
info@jatiproducs.com

Postanschrift:
Merklinghauser Straße 8
59969 Hallenberg · Germany
T +49 2984 93493-0
F +49 2984 93493-29
info@jatiproducs.com

Amtsgericht Steinfurt
HRB 12203
Geschäftsführer:
Guido Beckmann
USt-IdNr.: DE815791136

Sparkasse Hochsauerland
IBAN: DE20 4165 1770 0000 0392 97
BIC: WELADED1HSL

www.jatiproducs.com

Sonstige Hinweise:

Sollte die Schmutzflotte über Wasserabscheider entsorgt werden, ist zwingend darauf zu achten, den Vorratsbehälter regelmäßig und nach Abschluss der Trocknung zu reinigen. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr, dass JATI ED FIX auskristallisiert und die Geräte beschädigt.

Oberflächen, die nicht mit JATI ED FIX in Kontakt kommen sollen, müssen durch entsprechende Maßnahmen geschützt werden. Spritzer auf angrenzenden Flächen müssen sofort mit Wasser beseitigt werden. Vor der Anwendung grundsätzlich Materialverträglichkeit prüfen, da bei einigen Materialien Verfärbungen auftreten können.

Die Arbeitsgeräte sind nach der Verwendung gründlich mit Wasser aus- bzw. abspülen.

Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Das vorliegende Datenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

JATI GmbH
Wellenbrink 81
48431 Rheine · Germany
T +49 5971 804786
F +49 5971 804787
info@jatiproducs.com

Postanschrift:
Merklinghauser Straße 8
59969 Hallenberg · Germany
T +49 2984 93493-0
F +49 2984 93493-29
info@jatiproducs.com

Amtsgericht Steinfurt
HRB 12203
Geschäftsführer:
Guido Beckmann
USt-IdNr.: DE815791136

Sparkasse Hochsauerland
IBAN: DE20 4165 1770 0000 0392 97
BIC: WELADED1HSL

www.jatiproducs.com